

Farbcode = Pink
variables Volumen



Artikel-Nr.: 651130 | Thermo

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Das innovative ClipTip System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.

[illegible]

- **ClipTip Pipettenspitzen schließen sicher und dicht** - solange bis Sie den Spitzenabwurf betätigen
- **Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision**
- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen** - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein
- **Ergonomisches Design** - Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
- **Außerordentlich leicht** - Das innovative Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
- **Einstellbarer Komfort** - Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und für entspanntes Pipettieren.
- **Super-Blow-Out-Kolben** - 150 % erhöhter Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung*
- **Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf** - Innovativer Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
- **Verstellsicherer Pipettierknopf** - Die sichere Volumeneinstellung verhindert versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
- **Branchenführende Garantie** durch bequeme Onlineregistrierung
- **CE-Kennzeichnung** - Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Zertifizierung** - Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.