

SureTemp Dual Convection Incubator, 130 Liters

with SureCheck Data Logging Software, 230V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H2505-130E | **Benchmark** | Herstellernummer: H2505-130E

3.754,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Technische Daten

- Temperaturbereich: RT plus 5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität: $\pm 0,1$ °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 130 Liter Modell: 670 W
- Innenabmessung: 55 x 45 x 55 cm
- Außenabmessung: 77 x 69,2 x 78 cm
- Gewicht: 70 kg

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

SureTemp Inkubator, 130 Liter

- Präzise Temperaturregelung bis 75 °C
- "Dual-Convection" - vom Benutzer an die Schwerkraft oder mechanische Konvektion anpassbar
- Innenkammer aus Edelstahl
- Interne Steckdose für Schüttler, Mischer usw.
- SureCheck™ Datenprotokollierungsport und Software