

Azure 600 Ultimate Western Imaging System

Fluoreszenz, Chemilumineszenz, RGB IR Multiplexing
IR, VIS & UV-Fluoreszenz, Weiß-, Blaulichtanregung



1 Stück
Artikel-Nr.: 516001 | Azure

55.355,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Blaulichtanregung, Chemilumineszenz, Multiplexing, NIR, UV Fluoreszenz, Weißlichtanregung

Auflösung: 9 MP

Verpackung: 1 Stück

Azure 600 Imaging System, das ultimative Western - Imaging – System für Chemilumineszenz, NIR, RGB und UV Fluoreszenz, Geldokumentation und colorimetrischen Färbungen

Hochauflösende Detektion von Proben in Gelen, auf Membranen, von Filmen, Objektträgern oder Arrays

- 9.1 MP CCD Kamera (3360X2704) native Auflösung, gekühlt auf -20°C absolut (-50°C relativ)
- 3.69 µm² Pixelgröße und 16 bit A/D Wandler
- Binning Mode 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6 und 8x8
- Motorisiertes hochsensitives (f/0,95) Festwinkelobjektiv mit Autofocus (50mm)
- Bildauflösung von >420 DPI (60µm Auflösung) für Gelapplikationen und >620 DPI (40µm Auflösung) für Chemi und Fluoreszenzapplikationen
- UV Transilluminator mit zwei Wellenlängen: 302nm / 365nm
- Tray für Weißlichtapplikationen und separater BlotTray, Epi Blaulicht
- 6 LED für RGB Multiplexanwendungen, je 2 x Epi- Rot, -Grün und -Blau
- 4x Laser Anregungen für NIR Fluoreszenz Detektion, je 2 pro Wellenlänge
- 7 fach Filterrad mit 6 Standard-Filtern
- Field of View 20 cm x 15 cm
- Integrierter Windows 10 enterprise - PC mit Full HD 13.3“ touch Monitor zur Steuerung,

- 2x USB and Lan Anschluss, optionale Steuerung von externem Computer über USB- Type B port
- Auswertesoftware „Azure Spot“ Netzwerklizenz für PC

Applikationen:

- NIR Fluoreszenz Western Blot Multiplex Imaging
- RGB Fluoreszenz Western Blot Multiplex Imaging
- Hochsensitives Chemilumineszenz Imaging
- Weißlichtanwendungen / Colorimetrische Messungen
- UV Geldokumentation / Blaulicht Geldokumentation

Produktspezifikationen

- Zwei-Kanal-Infrarot (NIR) Detektion mit Laserdioden Anregung bei 658nm und 784nm für maximale Sensitivität (effizienter als LED, Halogen- oder Quecksilberlampen)
- Drei-Kanal-RGB (rot 628nm, grün 524nm, blau 472nm) LED Anregung - Optimale Anregung für z.B. Cy5, Cy3, Cy2 Applikationen, um quantitative Detektion von 2 Proteinen (oder Modifikationen von Proteinen), sowie einer Ladekontrolle ohne Strippen und Neuinkubation auszuführen
- schnelle, einfache hochsensitive Chemilumineszenz - Detektion. Quantitative Daten im Bereich von > 4 Zehnerpotenzen. Kamera mit hoher QE und großer well - capacity
- Zusätzlich: Geldokumentation mit UV und Blaulicht; Aufnahme von DNA, Protein, colorimetrischen oder photometrischen Daten

Maße 41 cm X 56 cm X 33 cm

Gewicht 20 kg

Elektrische Parameter

Umgebungsvariablen: Temperaturbereich 0 –30°C

Relative Luftfeuchtigkeit: bis 85%, Strom Anschluss: 100-240 VAC, 4A, CE, cTUVus

Garantie und Gewährleistung: 12 Monate