

## MIC Magnetic Induction Cyclers, 2-Channel

Software included



1 Stück

Artikel-Nr.: 68MIC-2 | Bio Molecular Systems

**15.495,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

- Abmessungen: 130 mm (265 mm Deckel geöffnet) x 150 mm x 150 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Stromversorgung: 100-240 VAC, 50/60 Hz 4.0 A
- Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0.25$  °C
- Temperaturuniformität:  $\pm 0,05$  °C
- Ramp Rates: max. 4 °C/s
- Temperaturbereich: 40 - 99 °C
- Detektoren: Photodioden
- Anregungslichtquellen: Hochenergie-LEDs
- Kanäle: 2 oder 4
- Grün: Ex 465 nm, Em 510 nm
- Gelb: Ex 540 nm, Em 570 nm
- Orange: Ex 585, nm, Em 618 nm
- Rot: Ex 635 nm, Em 675 nm
- Messzeit: 1 Sekunde
- Gefäße pro Gerät: 48
- Reaktionsvolumen: 10 - 25  $\mu$ l
- Umgebungstemperatur: 18 - 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %

### Beschreibung

**Blockformat:** 48 (30 µl)  
**Optische Kanäle:** 2  
**Produkttyp:** Real Time PCR System  
**Verpackung:** 1 Stück

## **Fast. Accurate. Compact**

Kompromisslose Performance bei kleinsten Abmessungen!

### **Von den Entwicklern des Rotor-Gene 6000™ und CAS-1200™**

- Schnell – 35 Zyklen in weniger als 25 Minuten
- Genau – Übertreffende Uniformität von  $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$
- Intuitive Software für absolute und relative Quantifizierung, Genotypisierung, HRM
- Extrem kompakt – Kleiner als ein DIN A4-Blatt
- Völlig wartungsfrei – Keine Kalibrierungen notwendig

### NEW micPCR Software Tutorials

#### **Features:**

- Höchste Präzision durch überragende Temperaturuniformität:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Patentierte magnetische Induktionstechnologie
- Optisches System (LEDs, Photodetektor, Filter) ohne bewegliche Teile
- Wartungsfrei - keine Justierung von Optik und Temperaturen notwendig
- 48 Proben à 5 - 30 µl
- Software für absolute und relative Quantifizierung, Genotypisierung und HRM